

Таблица соответствия стандартов обозначения малогабаритных элементов питания: Silver-Oxide серебряно-цинковые часовые элементы

Обозначение по прайсу	Химическая система	Диам. x Высота (мм x мм)	Тип	Емкость (mAh)	Напр. (V)	IEC	MAXELL, SONY	UCAR ENER.	VARTA	GP	Обозначение в других системах	Россия
S416L	Silver-Oxide	4.80 x 1.65	Low	7.5	1.5	--	SR416SW	337	--	337	--	--
S421L	Silver-Oxide	4.80 x 2.15	Low	12	1.5	--	SR421SW	--	--	--	--	--
S512L	Silver-Oxide	5.80 x 1.25	Low	5	1.5	--	SR512SW	335	V335	--	--	--
S516L	Silver-Oxide	5.80 x 1.65	Low	8-11.5	1.5	SR62	SR516SW	317	V317	317	--	--
S521L	Silver-Oxide	5.80 x 2.15	Low	14	1.5	SR63	SR521SW	379	V379	379	SG0	ЦИ-0.014-521
S527L	Silver-Oxide	5.80 x 2.70	Low	16-20	1.5	SR64	SR527SW	319	V319	319	--	ЦИ-527
S614L	Silver-Oxide	6.80 x 1.45	Low	11	1.5	--	SR614SW	339	V339	--	--	--
S616L	Silver-Oxide	6.80 x 1.65	Low	13-16	1.5	SR65	SR616SW	321	V321	321	--	--
S621L	Silver-Oxide	6.80 x 2.15	Low	18-20	1.5	SR60	SR621SW	364	V364	364	SG1	ЦИ -0.015-60
S626L	Silver-Oxide	6.80 x 2.60	Low	23-25	1.5	SR66	SR626SW	377	V377	377	SG4	--
S713L	Silver-Oxide	7.90 x 1.30	Low	10	1.5	--	SR712SW	346	V346	--	--	--
S714L	Silver-Oxide	7.90 x 1.45	Low	11	1.5	--	--	341	V341	--	--	--
S716L	Silver-Oxide	7.90 x 1.65	Low	22	1.5	SR67	SR716SW	315	V315	315	--	--
S721H	Silver-Oxide	7.90 x 2.10	High	18-25	1.5	SR58	SR721W	361	V361	--	SG11	--
S721L	Silver-Oxide	7.90 x 2.10	Low	21-25	1.5	SR58	SR721SW	362	V362	362	SG11	ЦИ-0.018
S726H	Silver-Oxide	7.90 x 2.60	High	25-30	1.5	SR59	SR726W	396	V396	396	SG2	ЦИ-57
S726L	Silver-Oxide	7.90 x 2.60	Low	30	1.5	SR59	SR726SW	397	V397	****	SG2	ЦИ-57
S731L	Silver-Oxide	7.90 x 3.10	Low	36-37	1.5	--	SR731SW	329	V329	329	--	--
S736H	Silver-Oxide	7.90 x 3.60	High	42	1.5	SR41	SR41W	392	V392	392	SG3	ЦИ-21 -0.038
S736L	Silver-Oxide	7.90 x 3.60	Low	38-42	1.5	SR41	SR41SW	384	V384	384	SG3	ЦИ-21 -0.038
S753H	Silver-Oxide	7.90 x 5.35	High	65-70	1.5	SR48	SR754W	393	V393	393	SG5	--
S753L	Silver-Oxide	7.90 x 5.35	Low	70	1.5	SR48	SR754SW	309	V309	--	SG5	--
S916L	Silver-Oxide	9.50 x 1.65	Low	23-26	1.5	SR68	SR916SW	373	V373	373	--	--
S920H	Silver-Oxide	9.50 x 2.00	High	30-33	1.5	SR69	SR920W	370	V370	370	SG6	ЦИ-0.03-59
S920L	Silver-Oxide	9.50 x 2.00	Low	32-33	1.5	SR69	SR920SW	371	V371	371	SG6	ЦИ-0.03-59
S927H	Silver-Oxide	9.50 x 2.70	High	42-55	1.5	SR57	SR927W	399	V399	399	SG7	--
S927L	Silver-Oxide	9.50 x 2.70	Low	42-55	1.5	SR57	SR927SW	395	V395	395	SG7	--
S936L	Silver-Oxide	9.50 x 3.60	Low	60-67	1.5	--	SR936SW	394	V394	394	SG9	--
S1116H	Silver-Oxide	11.60 x 1.65	High	25	1.5	--	SR1116W	365	--	--	--	--
S1116L	Silver-Oxide	11.60 x 1.65	Low	33	1.5	--	SR1116SW	366	--	366	--	--
S1120H	Silver-Oxide	11.60 x 2.05	High	38	1.5	SR55	SR1120W	391	V391	391	SG8	ЦИ-0.043-55
S1120L	Silver-Oxide	11.60 x 2.05	Low	40-45	1.5	SR55	SR1120SW	381	V381	381	SG8	ЦИ-55-0.043
S1130H	Silver-Oxide	11.60 x 3.00	High	70-85	1.5	SR54	SR1130W	389	V389	389	SG10	ЦИ-30
S1130L	Silver-Oxide	11.60 x 3.00	Low	70-80	1.5	SR54	SR1130SW	390	V390	390	SG10	--
S1136H	Silver-Oxide	11.60 x 3.60	High	100	1.5	SR42	--	350	V350	--	--	--
S1136L	Silver-Oxide	11.60 x 3.60	Low	100	1.5	SR42	SR1136SW	344	V344	--	--	--
S1142H	Silver-Oxide	11.60 x 4.20	High	105-120	1.5	SR43	SR43W	386	V386	386	SG12	ЦИ-32-0.12
S1142L	Silver-Oxide	11.60 x 4.20	Low	115-120	1.5	SR43	SR43SW	301	V301	301	SG12	ЦИ-32-0.12
S11S3H	Silver-Oxide	11.60 x 5.35	High	155-165	1.5	SR44	SR44W	357	V357	367	SG13	--
S1153L	Silver-Oxide	11.60 x 5.35	Low	165-170	1.5	SR44	SR44SW	303	V303	303	SG13	ЦИ-0.18-33